



Функции :

- Бързо и лесно ориентиране в паркинг зоната.
- -Управление и разпределение на трафика по нива посредством LED табели и знаци.
- -Намаляване на излишният трафик в паркинг зоната.
- -Оптимизация на капацитета на паркинг зоната.
- -Високо качество на предлаганата услуга.
- -Статистика и оптимизация посредством софтуер.
- **Различни възможности за работа на системата.**
- -Самостоятелно.
- -Интегрирано към различни паркинг системи.
- **Броене на входно изходният трафик и визуализация.**
- -Свободни места.
- -Заети места.
- **Управление на LED табели за показване на динамична информация.**
- - Динамичен текст. - Цифри. - Указателни знаци.
- **Управление на светофари.**
- -Червено –пълнен паркинг
- -Зелено –свободни места в зоната.
- Offline режим на работа с функция Anti-Pass-Back;
- Допълнителен RS485 интерфейс за IO модули и разширители.

Техническа спецификация :

Комуникация :	RS485 интерфейс за комуникация с главният контролер. RS232 за комуникация с LED табелите.
Индикация :	Звукова и светодиодна индикация .
Управление :	-Управлява до 2 входно/изходни зони. -LED табели светофари и др. -2бр. Входи за алармени събития. -2бр.изходи за управление на светофари или други външни устройства.
Входи :	-Входи за алармени сигнали от други системи. Противопожарни системи. Системи за газ защита и др.
Изходи :	-2 изхода за управление всеки с възможност да комутира 220V/4A, (NO/ COM/NC)
Функции :	Управление на: -LED табели и светофари -Едноцифрени и многоцифрени LED табели. -LED знаци и насочващи стрелки.
Работен ел. ток :	210mA
Напрежение:	12-24VDC
Размери (мм) :	105/86/57
Гаранция :	36 месеца